



# PRIMACY LAMINATION

## ИДЕАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ И ЛАМИНИРОВАНИЯ КАРТ



Primacy Lamination представляет собой универсальную и доступную систему для кодирования, печати и ламинирования карт с использованием голограмм или без них. Ваши идентификационные карты будут отличаться максимальной долговечностью и повышенным уровнем безопасности, что снизит количество возможных мошеннических действий с ними.

Primacy Lamination печатает и ламинирует до 215 односторонних карт в час.

### ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КАРТЫ

- После кодирования и печати карты система Primacy Lamination нагревает пленку (Защитное покрытие или пэтч-ламинат разной толщины) и покрывает ею поверхность карты.
- Ламинирование обеспечивает долговечность карты и увеличивает срок ее службы до 10 лет\*.

### ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Компания Evolis предлагает широкий выбор защитных покрытий и ламинатных пленок с голограммами или без них. В целях дополнительной защиты возможно изготовление полностью персонализированных ламинатных пленок.
- Primacy Lamination работает с различными модулями кодирования: магнитная полоса, контактные или бесконтактные смарт-карты. Данные варианты кодирования можно комбинировать.

### ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- При установке системы модуль ламинирования легко подключается к принтеру с помощью инфракрасного соединения. Система готова к работе за считанные минуты.
- Печатные ленты и ламинатные пленки легко устанавливаются и автоматически распознаются системой.

\*При соблюдении определенных условий



## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ / Полное описание и технические характеристики см. на веб-сайте [www.evolis.com](http://www.evolis.com)

### ОБЩИЕ ФУНКЦИИ

- Технология прямой сублимационной цветной печати/ монохромный термоперенос
- Односторонняя или двусторонняя печать «в край»
- Стандартное разрешение: 300 x 300 точек на дюйм
- Настраиваемое разрешение 300 x 600 точек на дюйм (цветная и монохромная печать) или 300 x 1200 точек на дюйм (только монохромная печать).
- Стандартная память – 32 МБ (ОЗУ), дополнительная возможность – 64 МБ<sup>1</sup>
- Стандартное одностороннее и двустороннее (с помощью переворачивания) ламинирование
- Стандартный встроенный выравниватель карт

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПЕЧАТИ И ЛАМИНИРОВАНИИ<sup>1</sup>

- Односторонняя: до 215 карт/час
- Двусторонняя (YMCKO-K): до 110 карт/час

### УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТ

- Емкость лотка для подачи: 100 карт (0,76 мм – 30 мил)
- Емкость приемного лотка: 100 карт (0,76 мм – 30 мил)
- Вместимость лотка отбракованных карт: 100 карт (0,76 мм – 30 мил)
- Толщина карт: (0,76 мм – 30 мил)
- Типы карт: ПВХ, композитный ПВХ, ПЭТ, поликарбонат, специальное защитное покрытие<sup>1</sup>
- Размер карт: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 мм x 85,60 мм)

### ИНТЕРФЕЙСЫ

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), кабель в комплекте
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (индикатор трафика)
- Беспроводное соединение 802.11b/g в пределах радиуса действия

### ДИСПЛЕЙ

- Светодиодные индикаторы принтера
- Графические уведомления<sup>2</sup>: необходимость чистки, отсутствие или низкий уровень ленты и т. д.
- ЖК-экран в качестве дополнения (устанавливается на заводе)<sup>4</sup>

### БЕЗОПАСНОСТЬ

- Поддержка замка безопасности Kensington®
- Шифрование данных для магнитного кодирования

### ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Поставляется вместе с Evolis Premium Suite® для Windows®:
  - Драйвер принтера
  - Центр печати Evolis для настройки и управления
  - Система управления принтером Evolis для графических уведомлений<sup>3</sup>
  - Оперативная круглосуточная поддержка 7 дней в неделю
  - Совместимость с Windows® (32- и 64-разрядные версии): XP SP3, Vista, W7, W8, W10
- Поставляется в комплекте с cardPresso XXS и используется для создания и редактирования бейджей (внутренняя база данных с неограниченным количеством записей)
- Пакет Evolis Premium SDK для дистанционного управления принтером в целях упрощения и ускорения интеграции в ИТ-системах

### ЛЕНТЫ EVOLIS HIGH TRUST®

Чтобы максимально повысить качество и долговечность печатных карт, срок службы печатающей головки и общую надежность принтера и модуля ламинирования, используйте ленты и пленки Evolis High Trust®.

- Настройка и автоматическая идентификация
- Эргономичные ленты и пленки для простоты в использовании
- Экономия красящей ленты для монохромной печати
- Ламинатные пленки:
  - Прозрачный или голографический пэтч-ламинат (0,5; 0,6 или 1 мил): 600 отпечатков на рулон
  - Прозрачное или голографическое защитное покрытие
  - Другие типы пленок – по запросу
  - Разные типы пленок для ламинирования карт с магнитной полосой или смарт-карт<sup>4</sup>

Список лент и пленок представлен на веб-сайте [www.evolis.com](http://www.evolis.com)

### ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Модуль ламинирования карт предоставляется отдельно в качестве дополнения к любому принтеру Primacy
- Установка второго модуля ламинирования карт для ламинирования обеих сторон карты двумя разными типами пленок<sup>4</sup>

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ КОДИРОВАНИЯ

- Доступные модули:
  - Модуль кодирования магнитной полосы ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
  - Интеллектуальная контактная станция ISO 7816-2
  - Модуль кодирования контактных смарт-карт – PC/SC, EMV 2000-1
  - Модуль кодирования бесконтактных смарт-карт – ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS, UHF (соответствие стандартам: EPC C1 Gen2 / ISO18000-6C ETSI EN 302 208 или FCC (часть 15.247)
  - Другие специфические модули кодирования поставляются по запросу
- Внутренние порты USB или IP
- Возможность комбинирования разных вариантов
- Установка на заводе или в офисе заказчика

### СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

- CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS
- RoHS

### РАЗМЕР И ВЕС

- Размеры (В x Ш x Г): 269 x 205 x 753 мм (10,59 x 8,07 x 29,64 дюйма)
- Вес: 10 кг (22,04 фунта)

### ГАРАНТИЯ

- Гарантия 3 года<sup>5</sup>

<sup>1</sup> При соблюдении указанных условий / <sup>2</sup> В зависимости от версии Windows® / <sup>3</sup> Необходим клиентский профиль версии .net 4.0 / <sup>4</sup> Будет доступно в четвертом квартале 2016 года

<sup>5</sup> Гарантия подразумевает соблюдение указанных условий и применение лент и пленок Evolis High Trust®



### EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé  
49070 Beaucouzé - France  
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - [info@evolis.com](mailto:info@evolis.com)

**AMERICAS** - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - [evolisinc@evolis.com](mailto:evolisinc@evolis.com)

**ASIA-PACIFIC** - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - [evolisasia@evolis.com](mailto:evolisasia@evolis.com)

**CHINA** - Evolis China - Shanghai - [evolischina@evolis.com](mailto:evolischina@evolis.com)

**INDIA** - Evolis India - Mumbai - [evolisindia@evolis.com](mailto:evolisindia@evolis.com)